

## GAMME HPC

## LONGÉVITÉ, CONFORT ET ÉCONOMIES D'ÉNERGIE.

La gamme HPC (Haute Performance Catégorie C) s'adresse aux propriétaires bailleurs ou occupants qui cherchent à rentabiliser leur investissement. Ce produit leur garantit de l'eau chaude en quantité et pendant longtemps. Il bénéficie des avantages de la résistance stéatite et offre en plus des économies d'énergie significatives.

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- > Classement Catégorie C selon la norme NF électricité performance.
- > Réduction des pertes statiques de 8 % (par rapport à la classe B) grâce à une isolation renforcée.
- > Résistance stéatite
  - Durée de vie accrue et performances de chauffe durables.
  - Pas de contact direct avec l'eau, donc pas de dépôt de calcaire sur la résistance.
  - Diminution du bruit de chauffe.
  - Pas de vidange de l'appareil en cas d'intervention sur la résistance.
- > Cuve émaillée
- > Anode en titane non consommable à courant imposé pour une durée de vie maximale.
- > Thermostat de haute précision pour une gestion précise du cycle de chauffe.
- > Bride de 105 mm pour les modèles verticaux muraux de 100 à 200 litres pour un entretien facile et rapide.
- > Raccordement électrique en 230 V mono sur domino.
- > Gabarit de pose intégré sur l'emballage, poignées de préhension, vis imperdables et capot à charnière.
- > Raccord diélectrique inclus pour réduire les courants corrosifs.

## FOURNITURES STANDARD

- > 1 raccord diélectrique avec joint fourni.


## OPTIONS

- > Accessoires de pose (p. 300).

Pour des informations détaillées sur les raccordements des ballons Chaffoteaux, veuillez consulter la page 302.



## VUE EN COUPE (modèle mural)



## MODÈLES DISPONIBLES

Le montant de l'éco participation 3,34 € HT doit être ajouté au prix HT du chauffe-eau électrique.

TYPE DE POSE	CAPACITÉ	DIAMÈTRE	PUISANCE	TENSION	Référence	Prix HT
Verticaux muraux	100 l	505 mm	1200 W	Mono	30 00 245	419 €
	150 l	505 mm	1800 W	Mono	30 00 246	475 €
	200 l	505 mm	2400 W	Mono	30 00 247	545 €
Stables	300 l	560 mm	3000 W	Mono	30 10 503	903 €

## OFFRE QUALITÉ GARANTIE NOUVEAU

Chaffoteaux s'engage sur la qualité de ses appareils et propose aux installateurs professionnels un forfait, en cas de dépannage pendant la période de garantie:

- > **150 € HT** pour l'échange d'un chauffe-eau dans la limite de la garantie cuve de 5 ans.
- > **45 € HT** pour le remplacement de composants électriques dans la limite de la garantie de 2 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE DE POSE	CAPACITÉ	DIAMÈTRE	PUISANCE	TENSION	TEMPS DE CHAUFFE ΔT = 50 °C	PRODUCTION D'EAU CHAUDE 40 °C	PERTES STATIQUES (KWH/24H) À 65 °C	CONSTANTE DE REFROIDISSEMENT (WH)/(L·K·JOUR)
Verticaux muraux	100 l	505 mm	1200 W	Mono	5h02	184 l	1,20	0,25
	150 l	505 mm	1800 W	Mono	5h12	278 l	1,62	0,23
	200 l	505 mm	2400 W	Mono	5h28	370 l	1,91	0,20
Stables	300 l	560 mm	3000 W	Mono	5h54	538 l	2,40	0,17

## DIMENSIONS (en mm)

TYPE DE POSE	CAPACITÉ	POIDS	A	B	K	C	D	E	F	G	H	L	M	N
Verticaux muraux	100 l	31 kg	560	-	270	830	230	175	505	510	G ¾	-	-	-
	150 l	39 kg	1050	800	100	1150	230	175	505	510	G ¾	-	250	-
	200 l	47 kg	1050	800	430	1480	230	175	505	510	G ¾	-	250	-
Stables	300 l	75 kg	-	-	-	1800	-	-	560	-	G ¾	365	-	625

