

DÉSHUMIDIFICATEURS MURAUX

Alizé 50 | Alizé 80



Modèles Alizé 50 et 80

Description

Les déshumidificateurs muraux ALIZÉ sont conçus pour traiter les ambiances humides et vous permettent de chauffer l'air du local avec une résistance électrique ou une batterie eau chaude (reliée à un circuit primaire type pompe à chaleur ou chaudière). Vous pourrez donc maintenir facilement l'hygrométrie et la température de votre pièce suivant vos besoins.

Domaines d'application

- Petites piscines.
- Caves.
- Différents locaux ayant besoin d'être déshumidifiés...

Points positifs

- Grandes capacités de récupération.
- Régulation intégrée.
- Option chauffage de l'air par résistance électrique ou batterie eau chaude.
- Installation facile.



Batterie eau chaude



Batterie électrique

Modèles		Alizé 50	Alizé 80
Capacité de déshumidification / à 30°C / 70 % Hr ⁽¹⁾	l/24 heures	52	81
Puissance absorbée	kW	900	1250
Tension réseau	V	230	230
Phase	Ph	-	-
Période	Hz	50	50
Fusible (lent)	A	16	16
Débit d'air (nominal / maximum)	m ³ /h	600	680
Niveau sonore à 5 mètres	dbA	46	46
Dimension longueur	mm	1174	1174
Hauteur	mm	320	320
Largeur	mm	824	824
Poids standard	Kg	65	72
Plage de fonctionnement	°C	10 - 32	10 - 32