Déshumidificateurs d'air

Gamme [Piscine et Traitement de l'air]

DÉSHUMIDIFICATEURS MURAUX
Type T



Hygrothermostat

Hygrostat

Domaines d'application
Pour les piscines privées ou médicales, gym aquatique et tous locaux de grand volume à forte humidité.

Composition
- Circuit thermodynamique à détente directe au fluide frigorigène R 407 C.
- Compresseur UNITÉ HERMÉTIQUE.
- Évaporateur et condenseur en cuivre avec ailettes en aluminium revêtues de laque époxy.
- Détendeur thermostatique avec égalisation des pressions.
- Filtre-déshydrateur avec voyant et bouteille de liquide.
- Pressostat haute et basse pression.
- Commande électronique avec sécurité HP, BP et thermique compresseur & ventilateur.
- Filtre à poussière plat à l'aspiration EU2.
- Ventilateur très silencieux avec roue à aubes incurvées carrossées.
- Isolation acoustique 20 mm de mousse polyéthylène.
- Dégivrage 10°C incorporé.
- Carrosserie en zincor laquée blanc dotée d'une grille aluminium anodisée cintrée, et côtés en panneaux de plastique ultra-rigide.

Options
(Nous consulter pour les différentes couleurs disponibles).
- Pieds en tôle zincor peinte avec passage de câble et orifice pour fixation au sol.
- Fixation murale pour la suspension de l'appareil sans vibration.
- Grille de fond pour appareil en hauteur.

DE NOUS A VOUS

Installation
- *Hors du volume de protection comme il est prévu par la norme C15-100 : horizontalement à 2 m du bord de la piscine, et 2,5 m dans l'axe vertical, puis protégés soit par un transfo de séparation, soit par un différentiel 30 mA.*
- *Ne pas gêner le soufflage et la reprise de l'air.*
- *Prévoir sur le côté droit suffisamment de place pour l'entretien du matériel.*

Modèles		T40	T65	T92	T140 (1)
Capacité de déshumidification à 30°C / 70 % Hr (1)	Kg/24 heures	50	70	95	145
Puissance absorbée	kW	1	1,77	2,52	3,14
Tension réseau	V	220	220	220	220/380
Phase	Ph	1	1	1	3 + N
Période	Hz	50	50	50	50
Fusible (lent)	A	16	16	3*16	3*16
Débit d'air (nominal / maximum)	m^3/h	400	650	940	1400
Niveau sonore à 5 mètres	dbA	45	50	50	50
Réfrigérant (R 407C)	Kg	0,85	1,30	1,60	2,20
Dimension longueur	mm	980	1305	1305	1505
Hauteur	mm	570	665	665	680
Largeur	mm	310	350	350	350
Poids standard	Kg	53	72	77	115
Plage de fonctionnement	°C	10-32	10-32	10-32	10-32

(1) Disponible en monophasé 220 V.

Rexair
Service commercial REXAIR • 108 Avenue Louis Roche • Parc GVIO • 92230 Gennevilliers
Tél. : +33 (0) 141 477 410 • *Fax :* +33 (0) 141 477 411 • *Email :* rexair_france@yahoo.fr